

2022/23

Maschinenpark



- CNC-Fräsen
- Drahterodieren
- CAD/CAM

HETEC



CNC-Fräsen



Drahterodieren



ISO 9001

Zertifiziertes
Qualitätsmanagementsystem

www.tuev-sued.de/ms-zert

Klaus Lohkämper

HETEC GmbH

2022/23

Hermle C 60

5-Achsen-Bearbeitungszentrum

Verfahrwege $x = 1.200 \text{ mm}$ $y = 1.300 \text{ mm}$ $z = 900 \text{ mm}$

Aufspannfläche : Tisch D=1.350 x 1.100 mm

Werkstückgewichte bis 2.500 kg

Hermle C 50

5-Achsen-Bearbeitungszentrum

Verfahrwege $x = 1.000 \text{ mm}$ $y = 1.100 \text{ mm}$ $z = 750 \text{ mm}$

Aufspannfläche : Tisch D=1.150 x 900mm

Werkstückgewichte bis 2.000 kg

Hermle C 400

5-Achsen-Bearbeitungszentrum

Verfahrwege $x = 850 \text{ mm}$ $y = 700 \text{ mm}$ $z = 500 \text{ mm}$

Aufspannfläche : Tisch D=650 x 540 mm

Werkstückgewichte bis 600 kg

Hermle C 30

5-Achsen-Bearbeitungszentrum

Verfahrwege $x = 650 \text{ mm}$ $y = 600 \text{ mm}$ $z = 500 \text{ mm}$

Aufspannfläche : Tisch D=630 mm

Werkstückgewichte bis 600 kg

GROB G550

5-Achsen-Bearbeitungszentrum

Verfahrwege $x = 800 \text{ mm}$ $y = 950 \text{ mm}$ $z = 1.020 \text{ mm}$

Aufspannfläche : Tisch $D=900 \text{ mm}$

Werkstückgewichte bis 800 kg

Grob 750

5-Achsen-Bearbeitungszentrum

Verfahrwege $x = 1.000 \text{ mm}$ $y = 1.100 \text{ mm}$ $z = 1.170 \text{ mm}$

Aufspannfläche: Tisch $D=1200 \text{ mm}$

Werkstückgewichte bis 1.800 kg

Hartford HCMC-2082

3-Achsen-Bearbeitungszentrum

Verfahrwege $x = 2.000 \text{ mm}$ $y = 800 \text{ mm}$ $z = 650 \text{ mm}$

Werkstückgewichte bis 2.500 kg

CHARMILLES ROBOFIL 510

Drahterosionszentrum

Verfahrwege : $x = 700 \text{ mm}$ $y = 400 \text{ mm}$ $z = 400 \text{ mm}$

Werkstückgewichte bis 2.000 kg

Werkstückabmessungen bis $1.200 \times 700 \times 400 \text{ mm}$

Stöckel FX 80/50 SPS Flächenschleifmaschine

Verfahrwege $x = 800 \text{ mm}$ $y = 500 \text{ mm}$

Werkstückgewichte bis 500 kg

